

REDFOX® EPDM PRIMER

RedFox® EPDM primer is een polymeer rubber voor het snel en doeltreffend voorbehandelen van EPDM welke verlijmd moet worden met een splice tape, zelfklevende flashing of covertape. Wordt gebruikt om een waterdichte verbinding te realiseren. In blikken te verkrijgen van 0,25L, 0,5L, 1L en 3,78L.

TOEPASSING

RedFox® EPDM primer kan toegepast worden op alle soorten ondergronden zoals beton, hout, metaal en dus ook op alle soorten EPDM. Niet gebruiken voor PVC. Blik kan makkelijk hersloten en heropend worden.

VERWERKING

1. Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie.
2. Zorg ervoor dat de te verlijmen oppervlakten droog, stof- en vetvrij zijn e schud het blik voor gebruik.
4. Breng de primer aan op de droge en vetvrije ondergrond met padhouder en schuurspons.
5. Laat de primer 10-15 minuten drogen en breng de tape aan.

SPECIFICATIES

Technische specificaties	Waarde
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 35°C
Dichtheid	0,8 g/ml
Vorstbestendigheid	Tot -15°C
Viscositeit	Vloeibaar
Vaste stoffen	20%
Verbruik	20-25m ² /L



MATERIAAL

Polymeer

VOORDELEN

- Universeel toepasbaar
- Sneldrogend
- Unieke formule
- Extreem goede hechting
- Zeer zuinig in gebruik (20-25m per L)

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet) informatie. Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen. Daarnaast kunt u onze YouTube instructievideo's bekijken voor optimale verwerking van ons product.