

REDFOX® BODEMLIJM

RedFox® bodemlijm is een gebruiksklare 1 componenten, op water gebaseerde lijm voor het verlijmen van alle soorten EPDM op een houten ondergrond. Eenzijdige verlijming is voldoende.

TOEPASSING

RedFox® bodemlijm is een oplosmiddel-vrije lijm waarmee EPDM folie op houten ondergronden verlijmd kan worden. Na het aanbrengen kan de folie nog gecorrigeerd worden. Bij hogere temperaturen kan deze tijd korter zijn.

GEBRUIK EN OPSLAG

- Niet laten bevriezen en uit de buurt van zonlicht houden.
- In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar bij 10°C tot 30°C.
- WB46 kan direct aangebracht worden op geschikte (houten) ondergronden, zoals multiplex of OSB, indien deze niet behandeld zijn tegen wateropname. Typische dekkingsgraden variëren van 350 tot 400 gram/m².
- Voor optimale prestaties wordt een bedrijfs- en droogtemperatuur van minimaal 18°C geadviseerd.
- Aanbrengapparatuur kan na gebruik eenvoudig worden gereinigd met (warm) water.

Technische specificaties	Waarde
Viscositeit	10.000 - 15.000 mPa.s
pH (20°C)	4.0 - 6.0
Kleur	Wit
Droogtijd	tot 30 minuten
Vaste stoffen	62 - 68%
Kleur	Blauw



MATERIAAL

Waterbasis

VOORDELEN

- Langere droogtijd
- Enkelzijdig (op ondergrond) aanbrengen
- Toepasbaar op hout
- Makkelijke verwerking
- Te corrigeren

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet) informatie. Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen. Daarnaast kunt u onze YouTube instructie-video's bekijken voor optimale verwerking van ons product.